□ □

K-BUS □ □ □ □ □ □ □ □

2/4/6 Buttons Touch panel_V2.2

CHTB-02/01.2.21, CHTB-04/01.2.21, CHTB-06/01.2.21 (□ □ □ □)

CHTB-02/01.2.22, CHTB-04/01.2.22, CHTB-06/01.2.22 (□ □ □ □)

CHTB-02/01.2.24, CHTB-04/01.2.24, CHTB-06/01.2.24 (□ □ □ □)





KNX/EIB □ □ □ □ □

注意事项

1、请远离强磁场、高温、潮湿等环境；

布或具挥发性的试剂擦拭设备；

3、不要使用湿

4、请勿自行

拆卸本设备。

□

□ □ □□ 1

□ □ □□ □ 2

□ □ □□ 3

3.1 3

3.2 □□ 4

□ □ □□□□ □ 5

4.1 □□□ 5

□ □ ETS □□ □□□□□ 6

5.1 “General” □□□□□ 6

5.2 □□ □ 7

5.2.1 “Switching” □ 7

5.2.2 “Dimming” □ 9

5.2.3 “Blind” □ 12

5.2.4 “Value sender” □ 15

5.2.5 “Scene” □ 17

5.3 □ □ 19

5.3.1 “Switching” □ 19

5.3.2 “Dimming” □ 20

5.3.3 “Blind” □ 23

5.3.4 “Value sender” □ 25

5.3.5 “Scene” □ 27

5.4 “LED function” □ □ □ □ □ 29

□ □ □□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □ □ □ □ □□ □□□ □ □□ □□ □ □ □□ □ □ □ □□ □□□ □ □ □ !□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □k

□□ □□□□□□□ □ □□□□□□□□ □□ □ □ □□□□□□ □□ □ □□□□ □□ □ □ □□ □□ □ □□□□k

□□□□□□□ □ !□ !□ □! □ □□□□□□□ □ □□ □□ □□ k □□□ □□ □□□□□ □ □□ k

□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□ □ □□□□ □□□□□ k□□ □ □ □□□ □ □ □ □□ □ □□□□ □ □□ □k

□□□□□□□□ □ □□ □ □ □ □ □

- □
- □ □
- □ □ □
- □ □
- □ □
- **LED** □□ □

□□□□ □□□□□□□ □□□□ □ □□ □ □□□□□ □ □ □□□k □□□□□ □□ □ □k □□ □□□□ □□□□□ □ □ □□□k

□ □ □□

3.1





□ □

3.2 □ □


①
②
③
④
⑤
⑥
KNX BUS

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □


Button 3
Button 4
Button 1
Button 2
Button 5
Button 6
Button 1
Button 2
Button 3
Button 4
Button 5
Button 6

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

! □ □ □ □ □ □ □ □ □

! □ □ □ □ □ □

! □

! □ □ □ □ □

! □ □

! □

□ □ □□□□ □

4.1 □□□

□□	□ □□ □□	□ □ □	□ □ □

□ □□□□□ □□ □□□□

□ □ □ □□ □□□ □□ ! □ □□ k

/□

□ □□ □ □□□ □ □□ □ □□ □ □□□□□□ □□□ k□□

□ □ □□□ □ k

□ □

□ □□ □ □ □□□ □ □ □□□□ □ □□ □□□□□□ □ □ □

□□□□ □ □□□ □ k

□

□ □□ □ □ □□□□ k

□

□□□ □□□□□□□ □□ □□□□ □ k

LED □

□□ □□□□ □□□ □□ □□□ k

□ □ ETS □□ □□□□□

5.1 “General” □□□□□

□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □ □□□□□□ □k



□□□□□

□□Button 1-2/3-4/5-6 use□

□ □□□□□□ □ □ □□□

2 independent push button

Linked push button

□□ □□ □□□□□ □□□□□ □ □ □□□ □ □□k

□□ □ □ □ □ □□ □ □□ □□ □□□ □□ □□ □□□

□□□□□ □ /□□ □ □□□□□ □□ □□ 0k

□□Debounce time□

□ □□□□□ □ □ □□□ □□□□□□ □ □□□

10ms/.../150ms

□ □LED brightness □

□ □□□□□ □ □ □□□

Level 1/.../Level 5

□□□ □□□ □□6 □□□□□ k

5.2

□□□

No reaction

On

Off

Alternating on/off

□□ □ □□□ □□ □□□□ □ □ □□□ □□□□□ □□□□□ □□ □ □□□□ □□ □□ □ □ □□□□ □□ □□□□□□ □ □ □□□ □ □□□ k

□□□ □

□□□ □□□ □ □□□

Number	Name	Object Function	Len...	C	R	W	T	U
0	Button1,switching	Switching	1 bit	C	-	W	T	-
2	Button2,switching	Switching	1 bit	C	-	W	T	-
4	Button3,switching	Switching	1 bit	C	-	W	T	-
6	Button4,switching	Switching	1 bit	C	-	W	T	-
8	Button5,switching	Switching	1 bit	C	-	W	T	-
10	Button6,switching	Switching	1 bit	C	-	W	T	-

□ □□Button x, switching□ 1bit

□□ □□□□ □□ □ □□ k

5.2.2 “Dimming” □

□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□ □□ □□ □ □
□ □ k□□□ □□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□ □k
□ □□□□ □□□ □ □□ □□ □□□□
□□□ □ □k

□□□□□

□ □Duration of long operation=entry Ô 0.1s □□ 3 ¸ 30□

□ □□□□□ □□ □□□□ □k □□□3~30

□ □Working mode of the push button for switching□

□ □□ □□□□ □ □□ □□ □ □ □ □□□k □□
□ □□□ □□□ □□□□ □ □□□□ □□□□□□ □ □
□ □□□ □ □□ □□ □ □ □□□k □□□

Deactivated

Off

On

Alternating on/off

□ □Working mode of the push button for dimming□

□ □□ □□□□ □ □□ □□ □ □ □ □□□□□□k □□

□ □□□ □□□ □ □□ □□□□ □ □ □□□□

□ □ □□ □□□□□ □ □□ □□ □ □ □ □□□k □□□

Darker

Bright

Alternating brighter/ darker

□□Step size for dimming□

□□□□ □ □□ □ □ □ □□□□□ □ □□ □□ □□ □□ □ □□□ □□ □ □ □ □□□□ □□ □ □ □ □□ □ □ □ □□ □ □□ □ □ k □□□

1/1 □1/2□1/4□ …□1/32□1/64

□□Dimming stop telegram□

□□ □□□□ □□ □ □□ □ k □□□

Dimming stop is send

Dimming stop is not send

□□□ □□□□ □ □□□ □ □ □ □ □ k

□□Cyclical sending of dimming telegrams□

□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □k □□□

Deactivated

Activated

□□ □ □□ □□□□□□ □ □□□ □ □ □ □□□□□□k

□□ □ □□ □□□□□□ □ □□□ □ □□ □□ □□□□□□k

□□Duration of the telegram repetitions=entry×0.1 s□3, 30□□

□ □ □ □□ □□ □□ □ □□□□ □ □□ □□ □□□k □□□**3~30**

□ □□□ □

□□□ □ □□ □ □□□



□□ □□**switching**□, **1bit**

□□ □□□□□ □□ □ □□k

□□ □□**relative dimming**□, **4bit**

□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□k

5.2.3 “Blind” □

□□□□□ □□□□ □ □□ □□ □ □ □□□ □ □ □ k □
□□□ □□ □□ □ □ □ □ □ □ □□ □□□□□ □□□ □ □
□□□ □□□ □ □□ □ □ □ □□ □□□ □□□ □□□
□ □ k □□ □ □□□□ □ □□ □□ □□ k □ □
□□ □□□□□ □ □ □□□ □ □ □□ □ □ □□□
□□□ □ □ k



□□□□□

□□duration of long operation=entry□0.1s(3□ 30)□

□ □□□□□ □□ □□□□ □ k □□□**3~30**

□□cycle time of the telegram repetition= entry□0.1s(3□ 30)□

□ □ □ □□ □□ □ □□□□□ □□□ □ □
□□ □□□ k □□□**3~30**

□□object type□

□ □ □ □□□ □□□ □□ □
□□ k □□□

1bit

1byte

□□Function switchover roller blind/ shutter□

□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □ □□□□□ □ □ k □□□ □ □□

□□□ □□ □ᵏ □□□

Shutter

Roller blind

□□value for position down(%)□/□value for position up(%)□

□ □ □□ □□ □□□ □□□□ □ □□ □□□ □□ᵏ □ □

0~100□ □ □□ □ □□□ □ □□ □ □ᵏ

□□value for stats position down(%)□/□value for stats position up(%)□

□ □ □□ □□ □□□ □□□□ □□ □ □ □□ □□□ □□ᵏ □

□**0~100**□ □ □□ □□ □ □ □□ □ᵏ

□ □ □□ □

□□□□ □ □□ □ □□□ □□ □□ □□□ ᵏ



Number	Name	Object Function	Len...	C	R	W	T	U
□□0	B[illegible]							
	[illegible]2,blind	Adjust	1 bit	C	-	-	T	-
□□4	Button3,blind	Travel	1 bit	C	-	-	T	-
□□5	Button3,blind	Adjust	1 bit	C	-	-	T	-
□□6	Button4,blind	Travel	1 bit	C	-	-	T	-
□□7	Button4,blind	Adjust	1 bit	C	-	-	T	-
□□8	Button5,blind	Travel	1 bit	C	-	-	T	-
□□9	Button5,blind	Adjust	1 bit	C	-	-	T	-
□□10	Button6,blind	Travel	1 bit	C	-	-	T	-

□□ □□travel□□1bit (shutter)

□ □□ □□ □ □□□□ □ □ᵏ□□ □□□□□□□□ □□ □ □

□ □ □□□ □ □ □□□ □ □ □ □ □□□ □ □ ᵏ

□□ □□adjust□□1bit (shutter)

□ □□ □□ □ □□□□ □ □ᵏ□□ □□□□□□□□ □□ □ □

□□□ □□□ □ □ □□□ □ □□□ □ □□□ □ □□ᵏ

5.2.4 “Value sender” □

□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □

□ □□□ k



□□□□□

□ □Object type for rising/falling edge□

□□□□□□ □ □□ □□□□□ k □□□

No reaction

1 bit value [0…1]

2 bit value [0…3]

4 bit value [0…15]

1 byte value [-128...127]

1 byte value [0…255]

2 byte value [-32768...32767]

2 byte value [0...65535]

2 byte value [Float]

3 byte value [time of day]

4 Byte value [-2147483648…2147483647]

4 byte value [0...4294967295]

□□ □□ □ □ □ □□□ □□ □□□□□ k

□ □ Output value(1bit..4byte) □

□□□ □ □□□ □□□□ k

□□□ □

□□□ □□□ □ □□□

Number	Name	Object Function	Len...	C	R	W	T	U
0	Button 1,value sender	Switching(rising edge)	1 bit	C	-	-	T	-
1	Button 1,value sender	Switching(falling edge)	1 bit	C	-	-	T	-
2	Button 2,value sender	Switching(rising edge)	1 bit	C	-	-	T	-
3	Button 2,value sender	Switching(falling edge)	1 bit	C	-	-	T	-
4	Button 3,value sender	Switching(rising edge)	1 bit	C	-	-	T	-
5	Button 3,value sender	Switching(f[illegible]ge)	1 bit	C	-	-	T	
6	Button 4,value sender	Switching(rising edge)	1 bit	C	-	-	T	
7	Button 4,value sender	Switching(falling edge)	1 bit	C	-	-	T	
8	Button 5,value sender	Switching(rising edge)	1 bit	C	-	-	T	
9	Button 5,value sender	Switching(falling edge)	1 bit	C	-	-	T	
10	Button 6,value sender	Switching(rising edge)	1 bit	C	-	-	T	
11	Button 6,value sender	Switching(falling edge)	1 bit	C	-	-	T	

□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □ k

5.2.5 “Scene” □

□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□

□ k□□□ □ □ □□□□ □□ □ □ k



□□□□□

□ □number of scene (1, 64)□

□□□ □ □ □ □ □**1~64**□ □ □□ □□□ □□□ □

□□ □k

□ □storage function light scenes□

□□□□ □ □ □k □□□

deactivated

activated

□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □ □□

□ □ □k

□ □Duration of long operation= entry□0.1s□□3, 30□□

□ □ □ □□ □ □□ □ □□□□□ □□ □□□□ □k □□□**3~30** k

□□□ □

□□□ □□□ □ □□□

Number	Name	Object Function	Len...	C	R	W	T	U
0	Button 1,scene	Number of scene	1 Byte	C	-	-	T	-
2	2,scene	Number of scene	1 Byte	C	-	-	T	
4	Button 3,scene	Number of scene	1 Byte	C	-	-	T	
6	Button 4,scene	Number of scene	1 Byte	C	-	-	T	
8	Button 5,scene	Number of scene	1 Byte	C	-	-	T	
10	Button 6,scene	Number of scene	1 Byte	C	-	-	T	

□□ □□Button 1/2 /6,scene □, 1byte

□ □□□□ □□ □ □ □ □□ □□ □ k □ □

□□ k □ □ □ □□ □

FXNNNNNN

F: "0"□□ □□ "1" □

X□□ □□□ □

NNNNNN□ □ □0...63□

□□□ □ □ □ □ □□ □ □□ □□□ □ **0~63** k □

□□□□□ □ □ □ □□ □ □□ □ k

5.3 □ □

□ □ □ □□□ □□□ □□ k

5.3.1 “Switching” □

□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □ □

□□ k



□□□□□

□ □Working model of left/right push buttons□

□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □ □ □□□ k □□□

On/Off

Off/On

Alternating On/Off

□□ □ □□□ □□ □□□□ □ □ □ □□□□□□□ □□□□□ □□ □ □□□ □□ □□ □□ □ □ □□□□□□ □□□□□□ □ □ □□□ □ □□□ k

□ □ □□□□ □

□□ □ □□□

Number	Name	Object Function	Len...	C	R	W	T	U
0	Button pair1,switching	Switching	1 bit	C	-	W	T	-
4	Button pair2,switch	Switching	1 bit	C	-	W	T	-
8	Button pair3,switch	Switching	1 bit	C	-	W	T	-

□□ □□Button pair x switching□, 1bit

□□ □□□□□□ □□ □ □□k

5.3.2 “Dimming” □

□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□ □ □ □□ □ □□k □□□ □□ □□□ □□ □□ □ □ □□□□□ □□□ □ □□ □ □ □ k □ □□□□ □□□ □ □□ □□□□ □□□ □ □ k



□□□□□

□□ □□Duration of long operation=entry Ô 0.1s □□ 3 30□

□ □□□□□ □□ □□□□ □k □□□3~30

□□ □□Manner of dimming□

□□ □□ □□ □ □□□ □□□ □□□ k □□□

Start-stop dimming

Step-wise dimming

□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□ □ □□□ □

□ □ □□□ □ □□□□□□□□ □ □ □□ □□ k

□□□ □□□□ □ □□□ □ □□□□□□ □□ □□ □ □

□□□□□□□ □□□□ □ □□ □□ □□□□ □ k

□ □Step size for dimming□

□ □ □ □□ □□ □□□□ □ □□ □

□ □ □□□□□ □ □□ □□ □□ □□ □ □□□ □□ □ □

□ □□□□ □□ □ □ □□ □ □ □ □□ □

□ □□ □ k □□□1/1 □1/2□1/4□ …□1/32□1/64

□ □Dimming functionality□

□ □ □ □□ □□□ □ □□ □

□□□□□ □ □□□□□ □ □ □□□□□□□ □ □□ □□□□

□ □ □□ □ k □□□

Short operation dimming, long operation switching

Short operation switching, long operation dimming

□ □Working mode of left/right push buttons for switching□

□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □ □ □ □□□□□□□

□□ □□□ k □□□

On/Off

Off/On

Alternating On/Off

□□ □□ □□□ □□ □ □ □□ □□□□

□ □ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □ □□□ □□

□□ □□ □ □ □□□□□□ □□□□□□ □ □ □□□ □ □□

□ k

□ □Working mode of left/right push buttons for dimming□

□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □ □ □□□□□□ k □ □□ □ □

□□□ □ □ □ □□□ k

Darker/ Bright

Bright/ Darker

□ □Dimming stop telegram□

□ □ □ □□

□ k □□ □□□□ □□ □ □□ □ k □□□

Dimming stop is send

Dimming stop is not send

□□□ □□□□ □ □□□ □ □ □

□ □ k

□ □Cyclical sending of dimming telegrams□

□ □ □ □□

□ k □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ □ k □□□

Deactivated

Activated

□□ □ □□ □□□□□□ □ □□□ □ □□ □□

□□□□□□ k

□ □Duration of the telegram repetitions=entryÔ0.1 s□3_30□□

□ □ □ □□ □□ □ □□□□

□ □□ □□ □□□ k □□□3~30 k

□ □ □ □□□□ □

□□ □ □□□

Number	Name	Object Function	Len...	C	R	W	T	U
0	Button pair1,dimming	Switching	1 bit	C	-	W	T	-
1	Button pair1,dimming	Relative dimming	4 bit	C	-	-	T	
4	Button pair2,dimming	Switching	1 bit	C	-	W	T	
5	Button pair2,dimming	Relative dimming	4 bit	C	-	-	T	
8	Button pair3,dimming	Switching	1 bit	C	-	W	T	
9	Button pair3,dimming	Relative dimming	4 bit	C	-	-	T	

□ □ □ □switching□, 1bit

□□ □□□□□ □□ □ □□ k

□□ □□relative dimming□, 4bit

□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□k

5.3.3 “Blind” □

□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□ □ □ □

□ □ □□ k□□□□ □□□ □ □ □□□ □□□ □ □□ □

□ □ □□ □□□ □□□ □□□ □ □ k



□□□□□

□□ □□duration of long operation=entryÔ0.1s(3¸ 30)□

□ □□□□□ □□ □□□□ □k □□□3~30

□□object type□

□ □□ □□ □ □□ k □□□

1bit

1byte

□□working mode of left/right push buttons□

□ □□ □□□□ □□□□□ □□ □□ □□ k□□□□ □

□ □ □ □□□□□ □□□ □ □□□□□□ □ □ □ □□□□□□

□ □□□ □ □ k □□□

Up/Down

Down/Up

□□value for position down(%)□/□value for position up(%)□

□ □ □□ □□ □□□ □□□□ □ □□ □□□ □□k □ □

0~100□ □ □□ □ □□□ □ □□ □ □ k

□□value for stats position down(%)□/□value for stats position up(%)□

□ □ □□ □□ □□□ □□□□ □□ □ □ □□ □□□ □□k □

□ □ □ □□ □□ □ □ □□ □ k

□ □

□ □Object type□

□ □ □ □□ □□□ □ □□□□□□ □□□□ □□ □ □□ □
□ k □□□

1 bit value [0…1]

2 bit value [0...3]

4 bit value [0…15]

1 byte value [-128...127]

1 byte value [0...255]

2 byte value [-32768...32767]

2 byte value [0...65535]

2 byte value [Float]

3 byte value [time of day]

4 byte value [-2147483648...2147483647]

4 byte value [0...4294967295]

□ □Value1 □/ □value2□

□ □ □ □ □ □ □□ k □□ □ □□ □□□□
k

□ □ □ □□□□ □

□□ □ □□□

Number	Name	Object Function	Len...	C	R	W	T	U
0	Button pair 1,value sender	Switching	1 bit	C	-	-	T	-
4	Button pair 2,value sender	Switching	1 bit	C	-	-	T	-
8	Button pair 3,value sender	Switching	1 bit	C	-	-	T	-

□ □ □ □Button pair 1/2/3,value sender□, 1bit//3bit/4bit/1byte/2byte/3byte/4byte

□□□ □□□ □ □□□ □□□□ □□ □ □□□□k □
□ □□□ □ □□k

5.3.5 “Scene” □

□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□ □ □

□□□ k



□□□□□

□□Working mode of left/right push buttons□

□ □ □□□ □ □□□□□ □□□□□ □□□ □ □ □ k

□□□

Value 1/value 2

Value 2/value 1

Alternating value 1/value 2

□□□ □ □ □□ □ □□ □ □□

□□ □ □ □□ □ □ □□ k □□□□□□ □ □ □

□□□ □ □□ k

□□Value1□/□value2 Number of scene□

□ □ □ □□ □ □ □□ □ k □□ □**1-64** k

□□ □□□□ k

□□Storage function scene□

□□□□ □ □ □ k □□□

deactivated

activated

□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □ □□

□ □ □ k

□□Duration of long operation= entry□0.1s□□3 30□□

□ □ □ □□ □ □□ □ □□□□□ □□ □□□□ □ k □□□**3~30**

□ □ □ □□□□ □

□□ □ □□□

Number	Name	Object Function	Len...	C	R	W	T	U
0	Button pair 1,scene	Number of scene	1 Byte	C	-	-	T	-
4	Button pair 2,scene	Number of scene	1 Byte	C	-	-	T	-
8	Button pair 3,scene	Number of scene	1 Byte	C	-	-	T	-

□□ □□Button pair 1/2/3,scene□, 1byte

□ □□□□ □□ □ □ □ □□ □□ □ k □ □

□□ k

□ □ □ □□ □

FXNNNNNN

F: "0"□□ □□ "1" □

X□□ □□□ □

NNNNNN□ □ □0...63□

□□□ □ □ □ □ □□ □ □□ □□□ □ k □

□□□□□ □ □ □ □□ □ □□ □ k

5.4 “LED function” □□□□□

□□□□□ □□□□ □□ □ □□ □□□□□ □

□□□□□□□□ □ □□□ □□ □□□□ □ □ □□ □ □ □□□□k



□□□□□

□□LED x function enable□

□□□□ □□□ □□ □k □□□

deactivated

activated

□□ □□□ □ □ □k

□□colour for off /on□

□□□□□ □ □□ □□ □ □□□□□□□□ □□□

Off

Blue

Yellow

□□□ □□ □□□ □□k

LED □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □

Number	Name	Object Function	Len...	C	R	W	T	U
12	LED1 function	Status	1 bit	C	-	W	-	-
14	LED2 function	Status	1 bit	C	-	W	-	-
16	LED3 function	Status	1 bit	C	-	W	-	-
18	LED4 function	Status	1 bit	C	-	W	-	-
[illegible]	[illegible] function	Status	1 bit	C	-	W	-	-
22	LED6 function	Status	1 bit	C	-	W	-	-

□ □ □ □ **Status** □ , **1bit**

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ k